



MP C1500SP

ZVÝRAZNĚTE VAŠE
PROJEKTY BARVOU

SPECIFIKACE

MP C1500SP



Tiskárna

Rychlost tisku

ČB/barevně: 15/6 stran za minutu*

Rychlost tisku závisí na typu dokumentu

Tiskový jazyk

Standard: PCL5c, PCL6, RPCS™

Volitelně: Adobe® PostScript® 3™

Rozhraní

Standard: USB2.0

Ethernet 10 base-T/100

base-TX

Volitelně: Bi-directional IEEE1284

FireWire (IEEE1394)

WireLess LAN (IEEE802.11b)

Bluetooth

USB Host I/F

Sítové protokoly

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Podporovaná prostředí

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/

Server 2003

Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/

5.1/6/6.5

UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10

HP-UX 10.x/11.x/11iv2

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3

Macintosh 8.6 nebo vyšší (OS X Classic)

Macintosh X v10.1 nebo vyšší

Paměť

Standard: 384 MB

Max.: 640 MB + volitelně 40 GB HDD

Kapacita papíru

Standard: 250 listů v zásobníku

100 listů vícelistový boční pod.

boční podavač 1x1 list

Max: 1351 listů

Výstupní kapacita papíru

Standard: 250 listů (vnitřní pult)

Formát papíru

Zásobníky, boční podavač 1 list,

duplex: A5 - A3

Vícelistový boční podavač: A6 - A3

Hmotnost papíru

Zásobníky, boční podavač: 60 - 105 g/m²

Vícelistový boční podavač: 60 - 162 g/m²

Boční podavač 1 list: 60 - 220 g/m²

Rozměry (Š x H x V):

550 x 728 x 485 mm

Hmotnost

49,5 kg

Napájení

220 - 240 V, 50/60 Hz

Příkon

Provoz: max. 250 W

Režim úspory energie: 3,7 W

Skenování do složky

SMB, NCP nebo FTP protokol (ochrana heslem)

Počet složek

Max. 50 pro jednu úlohu



Fax (volitelně)

Sít'

Veřejná tel. sít', pobočková ústředna

Kompatibilita

ITU-T (CCITT) G3

ITU-T (T.37) Internet fax

ITU-T (T.38) IP fax

Rychlost modemu

Max. 33,6 Kbps

Rozlišení

Standard/detail: 200 x 100/200 dpi

Kompresní metoda

MH, MR, MMR, JBIG

Rychlost skenování

1 s (200 x 100/200 dpi, A4)

Kapacita paměti

Standard: 4 MB

Zálohování paměti

Ano



Kopírka

Rychlost tisku

ČB/barevně: 15/6 stran za minutu*

Rychlost tisku závisí na typu dokumentu

Tiskový jazyk

Standard: PCL5c, PCL6, RPCS™

Volitelně: Adobe® PostScript® 3™

Rozhraní

Standard: USB2.0

Ethernet 10 base-T/100

base-TX

Volitelně: Bi-directional IEEE1284

FireWire (IEEE1394)

WireLess LAN (IEEE802.11b)

Bluetooth

USB Host I/F

Sítové protokoly

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Podporovaná prostředí

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/

Server 2003

Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/

5.1/6/6.5

UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10

HP-UX 10.x/11.x/11iv2

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3

Macintosh 8.6 nebo vyšší (OS X Classic)

Macintosh X v10.1 nebo vyšší

Skener

Standard: 384 MB

Max.: 640 MB + volitelně 40 GB HDD

Kapacita papíru

Standard: 250 listů v zásobníku

100 listů vícelistový boční pod.

boční podavač 1x1 list

Max: 1351 listů

Výstupní kapacita papíru

Standard: 250 listů (vnitřní pult)

Formát papíru

Zásobníky, boční podavač 1 list,

duplex: A5 - A3

Vícelistový boční podavač: A6 - A3

Hmotnost papíru

Zásobníky, boční podavač: 60 - 105 g/m²

Vícelistový boční podavač: 60 - 162 g/m²

Boční podavač 1 list: 60 - 220 g/m²

Rozměry (Š x H x V):

550 x 728 x 485 mm

Hmotnost

49,5 kg

Napájení

220 - 240 V, 50/60 Hz

Příkon

Provoz: max. 250 W

Režim úspory energie: 3,7 W



Software

SmartDeviceMonitor™

Web SmartDeviceMonitor™

Web Image Monitor

DeskTopBinder™ Lite

Příslušenství

Víko, automatický podavač dokumentů na 30 listů, autom. reverzní podavač dokumentů na 50 listů, zásobník papíru na 1 x 500 listů, zás. papíru na 2x500 listů, příslušenství pro doplňkový zásob. papíru, duplexní jednotka, stolky, karta pro tisk z fotoaparátu, bezp. jednotka Data Overwrite Security unit, Copy Data Security Unit

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Firma NRG potvrzuje, že tento produkt splňuje standardy Energy Star pro hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí. Firma byla přidělena certifikát ISO 9001, systém TQM a kvalita ve výrobě ace řídit ISO 14001 v oblasti ekologické odpovědnosti.

V souladu s certifikátem EU - RoHS (RoHS: Restriction of Hazardous Substances).

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva a kresba dílů produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu.



Váš obchodní partner

Gestetner
TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

www.gestetner.com