



# MP 5500/6500/7500

ZJEDNODUŠTE VYSOKOOBJEMOVOU  
PRODUKCI DOKUMENTŮ

Martini

**Tiskárna<sup>1</sup>****Rychlost tisku**

55/65/75 stran / min.

**Tiskový jazyk/rozišení**

Standard:  
 PCL5e: max. 600 x 600 dpi  
 PCL6/RPCS™: max. 1200 x 1200 dpi  
 Volitelně: Adobe® PostScript® 3™:  
 max. 1200 x 1200 dpi

**Podporovaná prostředí**

Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0  
 Volitelně: WireLess LAN (IEEE802.11b)  
 FireWire (IEEE1394)  
 Bi-directional IEEE1284  
 Bluetooth  
 USB Host I/F  
 Gigabit Ethernet

**Paměť**

512 MB + 80 GB HDD (společně s funkcí pro kopírování)

**Síťové protokoly**

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

**Podporované sítě**

Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003  
 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5  
 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10  
 HP-UX 10.x/11.x/11iv2  
 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7  
 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise  
 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3  
 Macintosh 8.6 nebo vyšší (OS X Classic)  
 Macintosh X v10.1 nebo vyšší  
 IBM® Systemi™ HPT  
 mySAP™ ERP

**Kopírka****Kopírovací proces**

Suchý elektrofotografický tisk

**Rychlost kopírování**

55/65/75 stran za minutu

**Rozišení**

Výstup: 1200 dpi  
 Sken: 600 dpi

**Nastavení počtu kopií**

1 - 999

**Zahřívací čas**

30 s

**Čas první kopie**

4,2 s

**Zoom**

25 - 400% v 1% krocích

**Paměť**

Standard: 256 MB + 80 GB HDD  
 Max: 512 MB + 80 GB HDD

**Kapacita papíru**

Standard: 2 x 1550 listů v tandemovém zásobníku  
 2 x 550 listů v zásobníku  
 100 listů boční podavač  
 Max: 8300 listů

**Výstupní kapacita papíru**

Max: 3750 listů

**Formát papíru**

A6 - A3

**Hmotnost papíru**

Zásobníky: 53 - 128 g/m<sup>2</sup>  
 Boční podavač: 60 - 216 g/m<sup>2</sup>  
 Duplex: 64 - 128 g/m<sup>2</sup>

**Duplex**

Standard

**Rozměry (Š x H x V):**

690 x 790 x 1165 mm

**Hmotnost**


206 kg

**Napájení**

220 - 240 V, 50/60 Hz

**Příkon**

Max. méně než 1,85 kW

**Skener (volitelně<sup>2</sup>)****Rychlost skenování**

Max. 75 originálů / min. (MH, A4)

**Rozišení**

600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) 256 odstínů šedě

**Režimy originálu**

A3

**Výstupní formát**

PDF/JPEG/TIFF

**Ovladače**

Síťový TWAIN

**Skenování do e-mailu**

SMTP, TCP/IP

**Počet příjemců**

Max. pro 500 pro jednu úlohu

**Kapacita adresáře**

Max. 2000

**Adresář**

Pomocí LDAP nebo lokálně na HDD

**Skenování do složky**

SMB nebo FTP protokol

**Počet složek**

Max. 50 pro jednu úlohu

**Software**

Standard: SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor  
 DeskTopBinder™ Lite, ovladač TWAIN, tiskové utility pro Macintosh, Agfa Font Manager  
 Volitelně: Desk TopEditor, doc-Q-manager, doc-Q-route, Equitrac Office™, SCS/IPDS tisk

**Další příslušenství**

- Velkokapacitní zásobník na 4000 listů
- Vkladač krycích listů
- Finišer na 3000 listů s možností sešívání 100 listů
- Finišer na 3000 listů s možností sešívání 50 listů
- Finišer na 2000 listů s tvorbou brožur
- Setřásáčka pro finišer
- Mailbox (9 x 100 listů)
- Děrovací jednotka (2/4 otvory)
- Profesionální finišer na tvorbu brožur
- Jednotka pro skládání do Z
- Bezpečnostní modul Data Overwrite Security
- Modul ochrany proti kopírování
- Konvertor formátu souborů
- Tandemové propojení dvou strojů

<sup>1</sup>Dostupné také ve standardních konfiguracích MP 5500SP / 6500SP / 7500SP, které již v základu stroje obsahují tiskový a skenovací modul včetně driverů.

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Firma HPRG potvrzuje, že tento produkt splňuje stanovy Energy Star pro hospodárnost s energií. Firma byl přiznan certifikát ISO 9001, systém řízení kvality ve výrobě a certifikát ISO 14001 v oblasti ekologického zpracování.

V souladu s certifikátem EU - RoHS (RoHS: Restriction of Hazardous Substances).

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu.



Váš obchodní partner

**Gestetner**  
 TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

www.gestetner.com