



MP 3500/MP 4500

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO OCHRANU INFORMACÍ
VE VAŠÍ KANCELÁŘI

 **Tiskárna (volitelně)****Rychlost tisku**

35/45 stran / min.

Tiskový jazykStandard: PCL5e, PCL6/RPCS™
Volitelně: Adobe® PostScript® 3™**Rozlišení**

600 x 600 dpi

Podporovaná prostředíStandard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/
100 base-TX
Volitelně: Bi-directional IEEE1284,
Wireless LAN (IEEE802.11b),
Bluetooth**Paměť**

384 MB + 40 GB HDD

Síťové protokoly

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Podporované sítěWindows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/
5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 nebo vyšší (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 nebo vyšší
SAP R/3 (3.x nebo vyšší)
NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8
nebo vyšší)/6.0 (SP5 a vyšší)/
6.5 (SP3 a vyšší)
IBM iSeries/AS/400 (HPT) **Kopírka****Kopírovací proces**

Suchý elektrofotografický tisk

Rychlost kopírování

35/45 stran za minutu

Rozlišení

600 dpi

Nastavení počtu kopií

1 - 999

Zahřívací čas

15/20 s

Čas první kopie

4,3/3,6 s

Zoom

25 - 400% (v 1% krocích)

PaměťStandard: 128 MB + 40 GB HDD
Max.: 384 MB + 40 GB HDD**Kapacita papíru**Standard: 2 x 500 listů v zásobníku
50 listů boční podavač
Max: 3550 listů**Výstupní kapacita papíru**Standard: 500 listů
Max: 2875 listů**Formát papíru**

A6 - A3

Hmotnost papíruZásobníky 1/2/duplex: 64 - 105 g/m²
Zásobníky 3/4: 60 - 105 g/m²
Duplex: 52 - 163 g/m²**Rozměry (Š x H x V):**

670 x 650 x 720 mm

Hmotnost

79 kg

Napájení

220 - 240 V, 50/60 Hz

PříkonProvoz: Max. 1,37 kW
Režim úspory energie: 130 W **Skener (volitelně)****Rychlost skenování**

Max. 52 originálů / min. (MH, A4)

Rozlišení

Max: 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi)

Režimy originálu

A5 - A3

Ovladače

Síťový TWAIN

Skenování do e-mailu

SMTP, TCP/IP

Počet příjemců

Max. 500 pro jednu úlohu

Kapacita adresáře

Max. 2000

Adresář

Pomocí LDAP nebo lokálně na HDD

Skenování do složky

SMB, FTP, NCP (s přihlášením)

Počet složek

Max. 50 pro jednu úlohu

 **Fax****Síť:**

Veřejná tel. síť, pobočková ústředna

KompatibilitaITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) Internet Fax
ITU-T (T.38) IP FAX**Rychlost modemu**

Max.: 33,6 Kbps

RozlišeníStandard/detail: 200 x 100/200 dpi
Max.: 400 x 400 dpi (volitelně)**Metody komprese**

MH, MR, MMR, JBIG

Rychlost skenování

0,43 s (200 x 100/200 dpi, A4)

PaměťStandard: 12 MB
Max.: 44 MB**Zálohování paměti**

Ano

 **Software**SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor 2
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite**Další příslušenství**

- Kryt expozičního skla
- oboustranný podavač dokumentů na 80 listů
- Zásobníky papíru 2x500 listů
- Velkokapacitní zásobník na 1500 listů
- Jednopříhradkový výstupní zásobník na 125 listů
- Finišer s kapacitou 1000 listů
- Multi finišer s kapacitou 2500 listů
- Finišer brožur s kapacitou 1150 listů
- Děrovací jednotka (2/4 otvory)
- Rozšiřující G3 faxová linka
- Bezpečnostní modul Data Overwrite Security
- Modul ochrany proti kopírování
- Konvertor formátu souborů
- Modul Adobe® PostScript® 3™
- Tiskový modul RPSC™
- Rozšíření PCL
- Rozšíření o síťové skenování
- Karta rozhraní WirelessLAN
- Karta rozhraní Bluetooth
- Java™ VM karta
- Bezpečnostní modul
- Skener pro osoby s postižením

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Firma NRG potvrzuje, že tento produkt splňuje stanovy Energy Star pro hospodárnost s el. energií. Firmě byl přidělen certifikát ISO 9001, systém řízení kvality ve výrobě a certifikát ISO 14001 v oblasti ekologického zpracování.

V souladu s certifikátem EU - RoHS (RoHS: Restriction of Hazardous Substances).

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu.



Adobe PostScript® 3™



Embedded Software Architecture



Váš obchodní partner

Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

www.gestetner.com