



MP 2510/MP 3010

CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRODUKCE DOKUMENTŮ
VE VAŠÍ KANCELÁŘI

 **Tiskárna (volitelně)****Rychlost tisku**

25/30 stran / min.

Tiskový jazyk/rozišeníStandard: PCL5e, PCL6, RPCS
Volitelně: Adobe® PostScript® 3**Rozišení**

600 x 600 dpi

Podporovaná prostředíStandard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/
100 base-TXVolitelně: Bi-directional IEEE1284,
Wireless LAN (802.11b),
Bluetooth**Paměť**

384 MB + 40 GB HDD

Síťové protokoly

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Podporované sítěWindows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/
5.1/6/6.5

UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10

HP-UX 10.x/11.x/11iv2

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3

Macintosh OS 8.6 nebo vyšší

(OS X Classic)

Macintosh X v10.1 nebo vyšší

SAP R/3 (3.x nebo vyšší)

NDPS Gateway (SP8 nebo vyšší)

6.0 (SP5 nebo vyšší)/6.5 (SP3

nebo vyšší)

IBM iSeries/AS/400 (OS/400 Host

Print Transform)

 **Kopírka****Kopírovací proces**

Suchý elektrofotografický tisk

Rychlost kopírování

25/30 stran za minutu

Rozišení

600 dpi

Nastavení počtu kopií

1 - 999

Zahřívací čas

12 s

Čas první kopie

4,4 s

Zoom

25 - 400% (v 1% krocích)

Paměť

Standard: 128 MB

Max.: 384 MB + 40 GB HDD

Kapacita papíru

Standard: 2 x 500 listů v zásobníku

Max.: 3100 listů

Výstupní kapacita papíru

Standard: 500 listů

Max.: 1625 listů

Formát papíru

A6 - A3

Hmotnost papíruZás. papíru 1: 60 - 105 g/m²Zás. papíru 2/boční pod.: 52 - 157 g/m²Duplex: 64 - 105 g/m²**Rozměry (Š x H x V)**

550 x 604 x 980 mm

Hmotnost (Š x H x V)

62 kg

Napájení

220 - 240 V, 50/60 Hz

Příkon

Provoz: 1,32 kW

Režim úspory energie: 120 W

 **Skener (volitelně)****Rychlost skenování**

Max. 52 originálů / min. (MH, A4)

Rozišení

600 dpi (1200 dpi TWAIN)

Režimy originálu

A5 - A3

Ovladače

Síťový TWAIN

Skenování do e-mailu

SMTP, TCP/IP

Počet příjemcůMax. 500 pro jednu úlohu
(kapacita adresáře max. 2000)**Adresář**

Pomocí LDAP nebo lokálně na HDD

Skenování do složky

SMB, FTP, NCP protokol (s přihlášením)

Počet složek

Max. 50 pro jednu úlohu

 **Fax (volitelně)****Síť:**

Veřejná tel. síť, pobočková ústředna

Kompatibilita

ITU-T (CCITT) G3

ITU-T (T.37) Internet Fax

ITU-T (T.38) IP Fax

Rychlost modemu

Max.: 33,6 Kbps

Rozišení

Standard/detail: 200 x 100/200 dpi

Max.: 400 x 400 dpi (volitelně)

Metody komprese

MH, MR, MMR, JBIG

Rychlost skenování

0,56 s (200 x 100 dpi, A4)

Paměť

Standard/max.: 12/44 MB

Zálohování paměti

Ano

 **Software**SmartDeviceMonitor
Web SmartDeviceMonitor 2
Web Image Monitor
DeskTopBinder Lite**Další příslušenství**

- Kryt expozičního skla
- Automat. reversní podavač dokumentů na 50 listů
- Boční podavač na 100 listů
- Zásobník papíru 2x500 listů
- Velkokapacitní zásobník na 2000 listů
- Jednopříhrádkový výstupní zásobník na 125 listů
- Finišer na 500/1000 listů
- Posuvný třídící zásobník
- Duplexní jednotka
- 40 GB HDD
- Rozšiřující G3 faxová linka
- Bezpečnostní modul
- Modul ochrany proti kopírování
- Konvertor formátu souborů
- Tiskový modul RPCS™
- Modul rozšíření síťového skenování
- Java™ VM karta
- Karta paralelního rozhraní
- Karta rozhraní Bluetooth
- Karta rozhraní WirelessLAN (IEEE 802.11b)

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Firma NRG potvrzuje, že tento produkt splňuje stanovy Energy Star pro hospodárnost s el. energií. Firmě byl přidělen certifikát ISO 9001, systém řízení kvality ve výrobě a certifikát ISO 14001 v oblasti ekologického zpracování.

V souladu s certifikátem EU - RoHS (RoHS: Restriction of Hazardous Substances).

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu.



Váš obchodní partner

Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

www.gestetner.com