



MP C2500/3000

BAREVNĚ I ČERNOBÍLE
VE STEJNÉ RYCHLOSTI

Tiskárna**Rychlost tisku**

ČB & barevné: 25/30 stran za minutu

Tiskový jazyk

Standard: PCL5c, PCL6, RPCS™
Volitelně: Adobe® PostScript®3™

Rozlišení

600 x 600 dpi/ 2400 x 600 dpi (ekvivalentní)

Rozhraní

Standard:
USB2.0, Ethernet 10 base-T/100 base TX
Volitelně:
Bi-directional IEEE1284, FireWire
(IEEE1394), Wireless LAN
(IEEE802.11b), Bluetooth, USB Host I/F

Síťové protokoly

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Podporovaná prostředí

Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/
5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv/11i
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 nebo vyšší (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 nebo vyšší
IBM® System 5i™ HPT, SAP R/3,
NPDS Gateway, AS/400® (OS/400 HPT)

Kopírka**Kopírovací proces**

Suchý elektrofotografický tisk

Rychlost kopírování

ČB a barevné: 25/30 stran/min.¹

Rozlišení

600 dpi

Nastavení počtu kopií

1 - 999

Zahřívací čas

45 s

Čas první kopie

ČB/barevné: 6,7/9,7 s

Zoom

25 - 400% v 1% krocích

Paměť

Standard:
1024 MB + 40 GB HDD

Kapacita papíru

Standard: 2x500 listů v zásobníku
100 listů boční podavač
Max: 3100 listů

Výstupní kapacita papíru

Max: 1500 listů

Formát papíru

A6 - A3 (A3+ z bočního zásobníku)

Hmotnost papíru

Zásobníky: 60 - 216 g/m²
Boční podavač: 60 - 257 g/m²
Duplex: 64 - 169 g/m²

Rozměry (Š x H x V):

650 x 659 x 740 mm

Hmotnost

120 kg (včetně ARDF)

Napájení

220 - 240 V, 50/60 Hz

Příkon

Provoz: Max. 1,5 kW
Režim úspory energie: 99 W
Režim vypnutí: 8 W

Skener**Rychlost skenování**

Max. 50 originálů / min. (MH, A4)

Rozlišení

Max: 1200 dpi (TWAIN 1200 dpi - čb,
stupně šedi)

Formát originálu

A5 - A3

Typ souboru

PDF/JPEG/TIFF/ PDF High-compression

Ovladače

Síťový TWAIN

Skenování do e-mailu

SMTP (volitelně s POP autorizací)

Počet příjemců

Max. 500 pro jednu úlohu

Kapacita adresáře

Max. 2000 adres

Správa adresáře

LDAP nebo lokálně na HDD

Skenování do složky

SMB nebo FTP protokol (ochrana heslem)

Počet složek

Max. 50 pro jednu úlohu

Fax (volitelně)**Síť:**

Veřejná tel. síť, pobočková ústředna

Kompatibilita

ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) Internet Fax
ITU-T (T.38) IP Fax

Rychlost modemu

Max. 33,6 kbps

Rozlišení

Standard/detail: 200 x 100/200 dpi
Max: 400 x 400dpi (volitelně)

Metody komprese

MH, MR, MMR, JBIG

Rychlost skenování

Méně než 0,40 s (A4, 200 x 100 dpi)

Kapacita paměti

Standard: 4 MB
Max: 28 MB

Zálohování paměti

Ano

Software

SmartDeviceMonitor™, Web
SmartDeviceMonitor™, Web Image
Monitor, DeskTopBinder™ Lite

Další příslušenství

- Zásobník papíru 2 x 500 listů
- Velkokapacitní zásobník na 2000 listů
- Finišer na 500 listů
- Sešívací finišer na 1000 listů
- Sešívací finišer na 1000 listů, 2 výstupy
- Sešívací finišer na 1000 listů, 2 výstupy + zhotovení brožur
- Děrovací jednotka
- Posuvný třídící zásobník
- Vnitřní výstupní zásobník
- Bridge unit
- Karta pro tisk z fotoaparátu
- Druhý G3 port
- Paměť SAF pro fax
- Modul bezpečnostního přepisu dat na HDD
- Overwrite Security
- Modul ochrany proti kopírování

¹Jednostranně

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Firma Gestetner potvrzuje, že tento produkt splňuje stanovy Energy Star pro hospodárnost s energií. Firma byl přidělen certifikát ISO 9001, systém řízení kvality ve výrobě a certifikát ISO 14001 v oblasti ekologického zpracování.

V souladu s certifikátem EU - RoHS (RoHS Restriction of Hazardous Substances).

Specifikace a vzhled produktů jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu.



Embedded Software Architecture



Adobe PostScript 3



Our earth,
Our tomorrow



Váš obchodní partner

Gestetner
TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

www.gestetner.com